

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/precyzyjna-przekladnia-planetarna-z-zebami-skosnymi-alf060-g05-in-14mm-out-16mm-p-461.html>



Precyzyjna przekładnia planetarna z zębami skośnymi ALF060-G05 in 14mm out 16mm

Cena brutto	449,00 zł
Cena netto	365,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	ALF060
Kod producenta	PLE57
Marka	ZAX-TECH
Model	PLE57-25
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Stan opakowania	oryginalne

Opis produktu

Precyzyjna przekładnia planetarna z zębami skośnymi ALF060-G05

Dedykowana do serwo napędów 60mm

-przenoszony moment obrotowy 44Nm

-sprawność 97%

-luz kątowy mniej niż 5Arc/min

-przełożenie 5:1

-liczba stopni przekładni 1

-wymiary 66x66x78mm

-otwór na wał silnika 14mm

-głębokość otworu 28mm

-wał fi 16mm

-wał długość 28mm

-waga 3kg

-łożysko uszczelnione - IP65

- praca w zakresie temperatur -25 ~ 90st.
- dopuszczalna prędkość wejściowa 6000rpm
- czas pracy bezawaryjnej 20000h

W zestawie:

- przekładnia w oryginalnym opakowaniu
- klin
- zaślepki
- śrubki

ALF Series

减速机性能资料

Gear box performance information

型号 Model	单位 Unit	ALF060	ALF090	减速比 Ratio	Stage
额定输出扭矩 Rated output torque	N·m	35	100	3	1
		45	110	4	
		44	105	5	
		40	100	7	
		22	50	10	
故障停滞扭矩 Emergency stop torque	N·m	3倍额定输出扭矩 3 times Rated output torque			
额定输入转速 Norminal input speed	rpm	3000	3000		
额定输入转速 Maximum input speed	rpm	6000	6000		
最大径向力 ^{X1} Maximum radial force	N	920	1400		
最大轴向力 ^{X1} Maximum axial force	N	630	600		
效率 Efficiency	%	Single [97%]			
平均寿命 Average lifetime	h	2000			
重量 (大概) Weight	kg	1.1	3.0		1
转动惯量 Moment of inertia	kgcm ²	0.22	1.2	3	1
		0.17	0.95	4	
		0.16	0.86	5	
		0.14	0.79	7	
		0.14	0.75	10	
回程间隙 Backlash	arcmin	≤ 5	≤ 5	Standard[1]	
抗扭刚性 Torsional rigidity	N·m/arc min	7	14		
噪音 Noise	dB	60	62		
润滑 lubricating		合成油脂润滑 Synthetic grease lubrication			

