

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/przekladnia-planetarna-101-nema34-px86-p-56.html>



Przekładnia planetarna 10:1 NEMA34 PX86

Cena brutto	430,00 zł
Cena netto	349,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	px86/5
Kod producenta	PX86
Model	PX86N010

Opis produktu

Przekładnia planetarna NEMA34 do silników krokowych, BLDC

Można zastosować do każdego silnika o kołnierzu o rozmiarach 86x86mm i średnicy osi 14mm

Zaletą tych przekładni jest bardzo prosta instalacja.

maksymalny przenoszony moment obrotowy to 30Nm

-przełożenie 1:10

-wymiary 86x86x94mm

-wał fi 16mm

-wał długość 33mm

waga 2kg

W zestawie:

przekładnia

zestaw śrub mocujących do silnika

Długość przekładni 1:10 wynosi 94mm

OFERTA MOTOREDUKTORÓW Z PRZEKŁADNIĄ PLANETARBA BLDC 24V

NEMA23 (57mm)

silnik	przekładnia	parametry motoreduktora
60W, 1000rpm, 0,6Nm, 24V	i=5 sprawność 95%	200 <u>rpm</u> , 2.85Nm 3.8A
	i=10 sprawność 95%	100 <u>rpm</u> , 5,7Nm "
	i=20 sprawność 90%	50 <u>rpm</u> 10,8Nm "
	i=36 sprawność 90%	28 <u>rpm</u> 19.44Nm(max15Nm)
65W, 1500rpm, 0,44Nm, 24V	i=5 sprawność 95%	300 <u>rpm</u> , 2,1Nm 4A
	i=10 sprawność 95%	150 <u>rpm</u> , 4,2Nm "
	i=20 sprawność 90%	75 <u>rpm</u> 7,9Nm "
	i=36 sprawność 90%	42 <u>rpm</u> 14,3Nm "
69W, 3000rpm, 0,22Nm, 24V	i=5 sprawność 95%	600 <u>rpm</u> , 1,05Nm 4,2A
	i=10 sprawność 95%	300 <u>rpm</u> , 2,1Nm "
	i=20 sprawność 90%	150 <u>rpm</u> 3,95Nm "
	i=36 sprawność 90%	83 <u>rpm</u> 7,13Nm "
125W, 3000rpm, 0,44Nm, 24V	i=5 sprawność 95%	600 <u>rpm</u> , 2.1Nm 6A
	i=10 sprawność 95%	300 <u>rpm</u> , 4,2Nm "
	i=20 sprawność 90%	150 <u>rpm</u> 7,9Nm "
	i=36 sprawność 90%	83 <u>rpm</u> 14,25Nm "
210W, 3000rpm, 0,7Nm, 24V	i=5 sprawność 95%	600 <u>rpm</u> , 3,32Nm 13A
	i=10 sprawność 95%	300 <u>rpm</u> , 6,65Nm "
	i=20 sprawność 90%	150 <u>rpm</u> 12,6Nm "
	i=36 sprawność 90%	83 <u>rpm</u> 22,7Nm(max15Nm)