Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 09:59

Link do produktu: https://sklep.akcesoria-cnc.pl/przekladnia-planetarna-ple57-i401-p-160.html



Przekładnia planetarna PLE57 i=40:1

Cena brutto	**409,00 zł**
Cena netto	**332,52 zł**
Cena poprzednia	~~**420,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**PLE57**
Kod producenta	**PLE57**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1 kg**
Stan opakowania	**oryginalne**
Marka	**ZAX-TECH**
Model	**PLE57-40**

Opis produktu

Precyzyjna przekładnia planetarna

FLF57-10SW

Przeznaczona do współpracy z silnikami krokowymi, serwo, bldc o rozmiarze nema23, nema24 (60mm), wałem 8mm oraz rozstawem otworów mocujących do silnika 47,1mm

Parametry

- przenoszony moment obrotowy to 25Nm

-sprawność 94%

-luz kątowy mniej niż 20Arcmin

-przełożenie 40:1

-wymiary 57x57x73mm

-otwór na wał silnika 8mm

-głębokość otworu 14.5mm

-wał fi 14mm

-wał długość 31mm

-liczba stopni 2

-waga 0,9kg

W zestawie:

- przekładnia w oryginalnym opakowaniu
- zaślepki
- śrubki

Parametry

产品型号 Product type		PLE60	减速比 Reduction ratio	级数 Number of stage
额定输出扭矩(T) Nominal Output Torque	N.m	16	3	L1
		25	4	
		28	5	
		20	7	
		10	10	
		30	16	L2
		30	20	
		32	25	
		30	28	
		16	30	
		30	35	
		25	40	
		25	50	
		20	70	
		10	100	
故障停止扭矩 Sudden Stop Torque	N.m	2倍额定输出扭矩/2 times of nominal output torque		
额定输入转速 Nominal Input Speed	rpm	1000		
最大输入转速 Max Input Speed	rpm	2000		
最大径向负载 Max Radial Load	N	400		
最大轴向负载 Max Axial Load	N	230		
效率 Efficiency	%	96		L1
		92		L2
回程间隙 Backlash	arcmin	⩽15		L1
		⩽20		L2
噪音 Noise	dB	⩽55		
防护等级 Protection Level	IP	54		
使用寿命 Life Span	h	20000		
工作环境温度 Working Temp.	C°	-20°～+150°		
润滑方式 Lubrication Method		长效润滑 Permanent Lubrication		
重量 Weight	kg	≈0.70		PLE60-L1
		≈0.90		PLE60-L2
		≈080		PLE60-L1SW/SW50/R6.3/R10
		≈1.05		PLE60-L2SW/SW50/R6.3/R11