

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/przekladnia-planetarna-ple57-i401-p-160.html>



## Przekładnia planetarna PLE57 i=40:1

Cena brutto	<b>409,00 zł</b>
Cena netto	<b>332,52 zł</b>
Cena poprzednia	<b>420,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>PLE57</b>
Kod producenta	<b>PLE57</b>
Marka	<b>ZAX-TECH</b>
Model	<b>PLE57-40</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1 kg</b>
Stan opakowania	<b>oryginalne</b>

### Opis produktu

## Precyzyjna przekładnia planetarna

### FLF57-10SW

**Przeznaczona do współpracy z silnikami krokowymi, serwo, bldc o rozmiarze nema23, nema24 (60mm), wałem 8mm oraz rozstawem otworów mocujących do silnika 47,1mm**

#### Parametry

- przenoszony moment obrotowy to 25Nm
- sprawność 94%
- luz kątowy mniej niż 20Arcmin
- przełożenie 40:1
- wymiary 57x57x73mm
- otwór na wał silnika 8mm
- głębokość otworu 14.5mm
- wał fi 14mm
- wał długość 31mm
- liczba stopni 2

-waga 0,9kg

**W zestawie:**

- przekładnia w oryginalnym opakowaniu
- zaślepki
- śrubki

**Parametry**

产品型号 Product type	PLE60	减速比 Reduction ratio	级数 Number of stage
额定输出扭矩(T) Nominal Output Torque	16	3	L1
	25	4	
	28	5	
	20	7	
	10	10	
	30	16	
	30	20	L2
	32	25	
	30	28	
	16	30	
	30	35	
	25	40	
	25	50	
	20	70	
10	100		
故障停止扭矩 Sudden Stop Torque	N.m	2倍额定输出扭矩/2 times of nominal output torque	
额定输入转速 Nominal Input Speed	rpm	1000	
最大输入转速 Max Input Speed	rpm	2000	
最大径向负载 Max Radial Load	N	400	
最大轴向负载 Max Axial Load	N	230	
效率 Efficiency	%	96	L1
		92	L2
回程间隙 Backlash	arcmin	≤15	L1
		≤20	L2
噪音 Noise	dB	≤55	
防护等级 Protection Level	IP	54	
使用寿命 Life Span	h	20000	
工作环境温度 Working Temp.	°C	-20° ~ +150°	
润滑方式 Lubrication Method		长效润滑 Permanent Lubrication	
重量 Weight	kg	≈0.70	PLE60-L1
		≈0.90	PLE60-L2
		≈0.80	PLE60-L1SW/SW50/R6.3/R10
		≈1.05	PLE60-L2SW/SW50/R6.3/R11