

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/przekladnia-planetarna-px86n010-101-nema34-p-56.html>



Przekładnia planetarna PX86N010 10:1 NEMA34

| | |
|----------------|-------------------|
| Cena brutto | 429,00 zł |
| Cena netto | 348,78 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod producenta | px86 |
| Kod producenta | PX86 |
| Model | PX86N010 |

Opis produktu

Przekładnia planetarna NEMA34

do silników krokowych, BLDC

Można zastosować do każdego silnika o kołnierzu o rozmiarach 86x86mm i średnicy osi 14mm

Zaletą tych przekładni jest bardzo prosta instalacja.

maksymalny przenoszony moment obrotowy to 30Nm

-przełożenie 1:10

-wymiary 86x86x94mm

-wał fi 16mm

-wał długość 33mm

waga 2kg

W zestawie:

przekładnia

zestaw śrub mocujących do silnika

OFERTA MOTOREDUKTORÓW Z PRZEKŁADNIĄ PLANETARBA 24V

NEMA23 (57mm)

| silnik | przekładnia | parametry motoreduktora |
|----------------------------|---|--|
| 60W, 1000rpm, 0,6Nm, 24V | i=5 sprawność 95% i=10 sprawność 95% i=20 sprawność 90% i=36 sprawność 90% | 200 <u>rpm</u> , 2.85Nm 3.8A 100 <u>rpm</u> , 5,7Nm " 50 <u>rpm</u> 10,8Nm " 28 <u>rpm</u> 19.44Nm(max15Nm) |
| 65W, 1500rpm, 0,44Nm, 24V | i=5 sprawność 95% i=10 sprawność 95% i=20 sprawność 90% i=36 sprawność 90% | 300 <u>rpm</u> , 2,1Nm 4A 150 <u>rpm</u> , 4,2Nm " 75 <u>rpm</u> 7,9Nm " 42 <u>rpm</u> 14,3Nm " |
| 69W, 3000rpm, 0,22Nm, 24V | i=5 sprawność 95% i=10 sprawność 95% i=20 sprawność 90% i=36 sprawność 90% | 600 <u>rpm</u> , 1,05Nm 4,2A 300 <u>rpm</u> , 2,1Nm " 150 <u>rpm</u> 3,95Nm " 83 <u>rpm</u> 7,13Nm " |
| 125W, 3000rpm, 0,44Nm, 24V | i=5 sprawność 95% i=10 sprawność 95% i=20 sprawność 90% i=36 sprawność 90% | 600 <u>rpm</u> , 2.1Nm 6A 300 <u>rpm</u> , 4,2Nm " 150 <u>rpm</u> 7,9Nm " 83 <u>rpm</u> 14,25Nm " |
| 210W, 3000rpm, 0,7Nm, 24V | i=5 sprawność 95% i=10 sprawność 95% i=20 sprawność 90% i=36 sprawność 90% | 600 <u>rpm</u> , 3,32Nm 13A 300 <u>rpm</u> , 6,65Nm " 150 <u>rpm</u> 12,6Nm " 83 <u>rpm</u> 22,7Nm(max15Nm) |