

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/przekladnia-planetarna-wlf60-20-wejscie-8mm-p-236.html>



Przekładnia planetarna WLF60-20 wejście 8mm

Cena brutto	440,00 zł
Cena netto	357,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WLF060-L2-20-S2-P2
Kod producenta	WLE60
Kod producenta	PLE60
Marka	ZAX-TECH
Model	C-60PWF05A01-08
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Stan opakowania	oryginalne

Opis produktu

Precyzyjna przekładnia planetarna WLF60-20

Do współpracy z silnikami krokowymi, serwo, BLDC o rozmiarze NEMA24 (60mm) i wałem 8mm

- Można zastosować do każdego silnika z kołnierzem o rozmiarach 60x60mm oraz 57x57mm i średnicy osi 8mm
- Zaletą tych przekładni jest bardzo prosta instalacja.
- maksymalny przenoszony moment obrotowy to 30Nm
- przełożenie 20:1
 - wymiary 60x60x77mm
 - otwór na wał silnika 8mm
 - głębokość otworu 25mm
 - wał fi 14mm
 - wał długość 30mm
 - liczba stopni 2
- waga 1.35kg

W zestawie:
przekładnia
zaślepki

Wymiary przekładni

PARAMETRY

60 Series – Precision Planetary Gearbox

• 减速机性能参数-Performance Parameters

产品型号 Product type		SPL60	减速比 Reduction ratio	级数 Number of stage
额定输出扭矩(T) Nominal Output Torque	N.m	16	3	L1
		25	4	
		28	5	
		20	7	
		10	10	
		30	16	L2
		30	20	
		32	25	
		30	28	
		30	35	
		25	40	
		25	50	
		20	70	
		10	100	
2倍额定输出扭矩/2 times of nominal output torque				
故障停止扭矩 Sudden Stop Torque	N.m			
额定输入转速 Nominal Input Speed	rpm	1000		
最大输入转速 Max Input Speed	rpm	2000		
最大径向负载 Max Radial Load	N	400		
最大轴向负载 Max Axial Load	N	230		
效率 Efficiency	%	96		L1
		92		L2
回程间隙 Backlash	arcmin	≤15		L1
		≤20		L2
噪音 Noise	dB	≤55		
防护等级 Protection Level	IP	54		
使用寿命 Life Span	h	20000		
工作环境温度 Working Temp.	℃	-20° ~ +150°		
润滑方式 Lubrication Method		长效润滑 Permanent Lubrication		
重量 Weight	kg	≈0.75		PLF60-L1
		≈0.96		PLF60-L2
		≈085		PLE60-L1SW/SW50/R6.3/R10
		≈1.10		PLE60-L2SW/SW50/R6.3/R10