

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/sprzeglo-klowe-elastyczne-rozlaczne-m40l50d19-19mm-p-355.html>

Sprzęgło kłowe elastyczne rozłączne M40L50d.19 19mm



| | |
|----------------|-------------------|
| Cena brutto | 50,00 zł |
| Cena netto | 40,65 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod producenta | M40L50 |

Opis produktu

Sprzęgło kłowe Zax-Tech - M40L50d.19

Sprzęgło kłowe bez-luzowe **M40L50d.19** to mechaniczny element składający się z dwóch piast o określonych średnicach wewnętrznych, oraz elastycznego łącznika wykonanego z wytrzymałego tworzywa.

Moment obrotowy przekazywany jest w wyniku ząbienia się dwóch piast z łącznikiem o odpowiedniej twardości, dobranej do konkretnego zastosowania.

Zapewnia to niezawodne połączenie i kompensację niewielkich odchyłek osiowości w układach napędowych.

Mocowanie sprzęgła polega na dokręceniu śruby imbusowej na przeciętej części piasty, co powoduje zaciśnięcie się i niezawodne połączenie np: silnika z napędzaną śrubą kulową.

Aby zakupić sprzęgło M40L50 14x19mm.

Do skompletowania sprzęgła wybierz dwie piasty 14mm i 19mm.

Oba elementy dostępne są osobno w naszym sklepie.

Parametry

- model sprzęgła - MH2
- średnica zewnętrzna D - 40mm
- długość L - 50mm
- średnica wewnętrzna d1 - 19mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Piasta - M40L50: M40L50d.8 8mm, M40L50d.14 14mm, M40L50d.19 19mm, M40L50d.20 20mm, M40L50d.22 22mm

| Model | D | L | D ₁ /D ₂ | L ₁ | M | Moment znamionowy | Max moment |
|-------|----|-------|--------------------------------|----------------|------|-------------------|------------|
| MH1 | 14 | 22 | 3~6.35 | 7 | M2.5 | 1.1NM | 2.2NM |
| | 20 | 25/30 | 3~10 | 7.8/10.3 | M3 | 2.8NM | 5.6NM |
| | 25 | 30/35 | 4~14 | 9.25/11.75 | M3 | 6NM | 12NM |
| | 30 | 35/40 | 5~16 | 11.75/14.25 | M4 | 6.5NM | 13NM |
| MH2 | 35 | 50 | 6~19 | 18.5 | M4 | 16NM | 32NM |
| | 40 | 50/55 | 6~22 | 18.5/20 | M5 | 32NM | 64NM |
| | 40 | 66 | 5~22 | 25.5 | M5 | 32MN | 64NM |
| | 45 | 55 | 10~25 | 20 | M6 | 35NM | 70NM |
| | 45 | 66/78 | 8~25 | 25/30 | M6 | 35NM | 70NM |
| MH3 | 55 | 66/78 | 8~32 | 25/31 | M6 | 46NM | 92NM |
| | 65 | 80/90 | 10~40 | 30.5/35.5 | M8 | 109NM | 218NM |
| | 65 | 110 | 15~40 | 46 | M8 | 109NM | 218NM |
| | 80 | 114 | 15~45 | 46.5 | M10 | 135NM | 170NM |
| | 95 | 126 | 22~55 | 50.75 | M12 | 260NM | 520NM |