

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/sprzeglo-klowe-elastyczne-rozlaczne-m40l66d15-15mm-p-371.html>



Sprzęgło kłowe elastyczne rozłączne M40L66d.15 15mm

Cena brutto	54,00 zł
Cena netto	43,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	M40L66

Opis produktu

Sprzęgło kłowe Zax-Tech - M40L66d.15

Sprzęgło kłowe bez-luzowe **M40L66d.15** to mechaniczny element składający się z dwóch piast o określonych średnicach wewnętrznych, oraz elastycznego łącznika wykonanego z wytrzymałego tworzywa.

Moment obrotowy przekazywany jest w wyniku ząbienia się dwóch piast z łącznikiem o odpowiedniej twardości, dobranej do konkretnego zastosowania.

Zapewnia to niezawodne połączenie i kompensację niewielkich odchyłek osiowości w układach napędowych.

Mocowanie sprzęgła polega na dokręceniu śruby imbusowej na przeciętej części piasty, co powoduje zaciśnięcie się i niezawodne połączenie np: silnika z napędzaną śrubą kulową.

Aby zakupić sprzęgło M40L66 15x19mm.

Do skompletowania sprzęgła wybierz dwie piasty 15mm i 19mm.

Oba elementy dostępne są osobno w naszym sklepie.

Parametry

- model sprzęgła - MH2
- średnica zewnętrzna D - 40mm
- długość L - 66mm
- średnica wewnętrzna d1 - 15mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model	D	L	D ₁ /D ₂	L ₁	M	Moment znamionowy	Max moment
Piasta - M40L66: M40L66d.8 8mm, M40L66d.12 12mm, M40L66d.14 14mm, M40L66d.15 15mm, M40L66d.16 16mm, M40L66d.19 19mm, M40L66d.20 20mm, M40L66d.22 22mm							
MH1	20	25/30	3~10	7.8/10.3	M3	2.8NM	5.6NM
	25	30/35	4~14	9.25/11.75	M3	6NM	12NM
	30	35/40	5~16	11.75/14.25	M4	6.5NM	13NM
MH2	35	50	6~19	18.5	M4	16NM	32NM
	40	50/55	6~22	18.5/20	M5	32NM	64NM
	40	66	5~22	25.5	M5	32NM	64NM
	45	55	10~25	20	M6	35NM	70NM
	45	66/78	8~25	25/30	M6	35NM	70NM
MH3	55	66/78	8~32	25/31	M6	46NM	92NM
	65	80/90	10~40	30.5/35.5	M8	109NM	218NM
	65	110	15~40	46	M8	109NM	218NM
	80	114	15~45	46.5	M10	135NM	170NM
	95	126	22~55	50.75	M12	260NM	520NM