Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:19

Link do produktu: https://sklep.akcesoria-cnc.pl/sprzeglo-klowe-elastyczne-rozlaczne-m55l78d22-22mm-p-380.html



Sprzęgło kłowe elastyczne rozłączne M55L78d.22 22mm

Cena brutto	**70,00 zł**
Cena netto	**56,91 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**M55L78**

Opis produktu

Sprzęgło kłowe Zax-Tech - M55L78d.22

Sprzęgło kłowe bez-luzowe **M55L78d.22** to mechaniczny element składający się z dwóch piast o określonych średnicach wewnętrznych, oraz elastycznego łącznika wykonanego z wytrzymałego tworzywa.
Moment obrotowy przekazywany jest w wyniku zazębiania się dwóch piast z łącznikiem o odpowiedniej twardości, dobranej do konkretnego zastosowania.
Zapewnia to niezawodne połączenie i kompensację niewielkich odchyłek osiowości w układach napędowych.
Mocowanie sprzęgła polega na dokręceniu śruby imbusowej na przeciętej części piasty,
co powoduje zaciśnięcie się i niezawodne połączenie np: silnika z napędzaną śrubą kulową.

Aby zakupić sprzęgło M55L78 22x24mm.

Do skompletowania sprzęgła wybierz dwie piasty 22mm i 24mm.

Oba elementy dostępne są osobno w naszym sklepie.

Parametry

- model sprzęgła - MH3
- średnica zewnętrzna D - 55mm
- długość L - 78mm
- średnica wewnętrzna d1 - 22mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Piasta - M55L78: M55L78d.14 14mm , M55L78d.16 16mm , M55L78d.19 19mm , M55L78d.20 20mm , M55L78d.22 22mm , M55L78d.24 24mm

Model	D	L	D_1/D_2	L_1	M	Moment znamionowy	Max moment
MH1	14	22	3~6.35	7	M2.5	1.1NM	2.2NM
	20	25/30	3~10	7.8/10.3	M3	2.8NM	5.6NM
	25	30/35	4~14	9.25/11.75	M3	6NM	12NM
	30	35/40	5~16	11.75/14.25	M4	6.5NM	13NM
MH2	35	50	6~19	18.5	M4	16NM	32NM
	40	50/55	6~22	18.5/20	M5	32NM	64NM
	40	66	5~22	25.5	M5	32MN	64NM
	45	55	10~25	20	M6	35NM	70NM
	45	66/78	8~25	25/30	M6	35NM	70NM
MH3	55	66/78	8~32	25/31	M6	46NM	92NM
	65	80/90	10~40	30.5/35.5	M8	109NM	218NM
	65	110	15~40	46	M8	109NM	218NM
	80	114	15~45	46.5	M10	135NM	170NM
	95	126	22~55	50.75	M12	260NM	520NM