

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/sprzeglo-klowe-elastyczne-rozlaczne-m55l78d22-22mm-p-380.html>

## Sprzęgło kłowe elastyczne rozłączne M55L78d.22 22mm

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Cena brutto    | <b>70,00 zł</b>   |
| Cena netto     | <b>56,91 zł</b>   |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b> |
| Kod producenta | <b>M55L78</b>     |

### Opis produktu

#### Sprzęgło kłowe Zax-Tech - M55L78d.22

Sprzęgło kłowe bez-luzowe **M55L78d.22** to mechaniczny element składający się z dwóch piast o określonych średnicach wewnętrznych, oraz elastycznego łącznika wykonanego z wytrzymałego tworzywa.

Moment obrotowy przekazywany jest w wyniku ząbkowania się dwóch piast z łącznikiem o odpowiedniej twardości, dobranej do konkretnego zastosowania.

Zapewnia to niezawodne połączenie i kompensację niewielkich odchyłek osiowości w układach napędowych.

Mocowanie sprzęgła polega na dokręceniu śruby imbusowej na przeciętej części piasty, co powoduje zaciśnięcie się i niezawodne połączenie np: silnika z napędzaną śrubą kulową.

**Aby zakupić sprzęgło M55L78 22x24mm.**

**Do skompletowania sprzęgła wybierz dwie piasty 22mm i 24mm.**

**Oba elementy dostępne są osobno w naszym sklepie.**

#### Parametry

- model sprzęgła - MH3
- średnica zewnętrzna D - 55mm
- długość L - 78mm
- średnica wewnętrzna d1 - 22mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

| Model            | D  | L     | D <sub>1</sub> /D <sub>2</sub> | L <sub>1</sub> | M    | Moment znamionowy | Max moment |
|------------------|----|-------|--------------------------------|----------------|------|-------------------|------------|
| Piasta - M55L78d | 14 | 22    | 3~6.35                         | 7              | M2.5 | 1.1NM             | 2.2NM      |
|                  | 20 | 25/30 | 3~10                           | 7.8/10.3       | M3   | 2.8NM             | 5.6NM      |
| MH1              | 25 | 30/35 | 4~14                           | 9.25/11.75     | M3   | 6NM               | 12NM       |
|                  | 30 | 35/40 | 5~16                           | 11.75/14.25    | M4   | 6.5NM             | 13NM       |
|                  | 35 | 50    | 6~19                           | 18.5           | M4   | 16NM              | 32NM       |
|                  | 40 | 50/55 | 6~22                           | 18.5/20        | M5   | 32NM              | 64NM       |
| MH2              | 40 | 66    | 5~22                           | 25.5           | M5   | 32MN              | 64NM       |
|                  | 45 | 55    | 10~25                          | 20             | M6   | 35NM              | 70NM       |
|                  | 45 | 66/78 | 8~25                           | 25/30          | M6   | 35NM              | 70NM       |
|                  | 55 | 66/78 | 8~32                           | 25/31          | M6   | 46NM              | 92NM       |
|                  | 65 | 80/90 | 10~40                          | 30.5/35.5      | M8   | 109NM             | 218NM      |
| MH3              | 65 | 110   | 15~40                          | 46             | M8   | 109NM             | 218NM      |
|                  | 80 | 114   | 15~45                          | 46.5           | M10  | 135NM             | 170NM      |
|                  | 95 | 126   | 22~55                          | 50.75          | M12  | 260NM             | 520NM      |