

Link do produktu: <https://sklep.akcesoria-cnc.pl/sterownik-silnika-bezszczotkowego-blcdc-zm-bl2215f-230v-3-3kw-hall-no-hall-panel-p-76.html>



Sterownik silnika bezszczotkowego BLDC ZM-BL2215F 230V, 3,3kW hall, no hall + panel

Cena brutto	935,00 zł
Cena netto	760,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	ZM-7215A
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Rodzaj	inny

Opis produktu

Sterownik BLDC ZM-BL2215F (ZM-7215A)

Do silników bez-szczotkowych, BLDC z czujnikami, jak również bez czujników halla

Najważniejsze parametry:

- napięcie zasilania sterownika 80-230V AC
- prąd regulowany do 15A
- obroty 100 -10000rpm
- moc ciągła do 2200W
- moc chwilowa do 3.3kW
- regulacja prędkości na 4 sposoby
- zmiana kierunku obrotów
- wyjście sygnału TTL o częstotliwości proporcjonalnej do prędkości obrotowej silnika

zadawanie prędkości na cztery sposoby

- 1 zewnętrznym potencjometrem
- 2 zewnętrznym napięciem z zakresu 0-5V
- 3 sygnałem PWM 0-100%
- 4 dołączonym panelu

zabezpieczenia

- nad prądowe
- nadnapięciowe

Wymiary sterownika:

Wysokość - 200mm

szerokość - 88mm

głębokość - 165mm

waga 2kg

Do wyświetlania bieżących obrotów, oraz programowania parametrów sterownika wykorzystujemy PANEL który podłączamy do sterownika dedykowanym przewodem (na wyposażeniu)

Parametry jakie możemy zmieniać:

A - obroty

C - prąd

E- stały moment (ograniczenie prądowe)

F - akceleracja

H - wybór pracy z czujnikami halla lub bez czujników (nie wszystkie funkcje działają w trybie bez czujników halla)

L - pętla sprzężenia zwrotnego - zamknięta, lub otwarta

P - praca z falą prostokątną - sinusoidalną

U - wybór ilości pól w podłączanym silniku

--- ustawienia fabryczne



Handheld Intelligent Setting Unit


8.8.8.8

手持智能调试器

BL01



MODE
SET



ESC




Enter



ZM-BL2215F

Green LED = POWER
Red LED = ALARM

TTL



Driver Parameters	
Input Voltage	AC80-220V
Input Current	0-15A
Maximum Power	3300W
Range of Speed	100-10000rpm/min

