Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:00

Link do produktu: https://sklep.akcesoria-cnc.pl/sterownik-silnika-bezszczotkowego-bldc-zm-bl2215f-230v-3-3kw-hall-no-hall-panel-p-76.html



Sterownik silnika bezszczotkowego BLDC ZM-BL2215F 230V, 3,3kW hall, no hall + panel

Cena brutto	**935,00 zł**
Cena netto	**760,16 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**ZM-7215A**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1 kg**
Rodzaj	**inny**

Opis produktu

Sterownik BLDC ZM-BL2215F (ZM-7215A)

Do silników bez-szczotkowych, BLDC z czujnikami, jak również bez czujników halla

Najważniejsze parametry:

- napięcie zasilania sterownika 80-230V AC
- prąd regulowany do 15A
- obroty 100 -10000rpm
- moc ciągła do 2200W
- moc chwilowa do 3.3kW
- regulacja prędkości na 4 sposoby
- zmiana kierunku obrotów
- wyjście sygnału TTL o częstotliwości proporcjonalnej do prędkości obrotowej silnika

zadawanie prędkości na cztery sposoby

1 zewnętrznym potencjometrem

2 zewnętrznym napięciem z zakresu 0-5V

3 sygnałem PWM 0-100%

4 dołączonym panelu

zabezpieczenia

- nad prądowe
- nadnapięciowe

Wymiary sterownika:

Wysokość - 200mm

szerokość - 88mm

głębokość - 165mm

waga 2kg

Do wyświetlania bieżących obrotów, oraz programowania parametrów sterownika wykorzystujemy PANEL który podłączamy do sterownika dedykowanym przewodem (na wyposażeniu)

Parametry jakie możemy zmieniać:

A - obroty

C - prąd

E- stały moment (ograniczenie prądowe)

F - akceleracja

H - wybór pracy z czujnikami halla lub bez czujników (nie wszystkie funkcje działają w trybie bez czujników halla)

L - pętla sprzężenia zwrotnego - zamknięta, lub otwarta

P - praca z falą prostokątną - sinusoidalną

U - wybór ilości pól w podłączanym silniku

--- ustawienia fabryczne


ALARM
POWER
TTL
+5V1
VSP
FG
DIR
EN
GND1
+5V2
HU
HV
HW
GND2
U
V
W
AC1
AC2
BL2215F ID:0000503702


Handheld Intelligent Setting Unit
手持智能调试器
BL01
SPEED
MODE
SET
ESC
Enter


ZM-BL2215F
Green LED = POWER
Red LED = ALARM
TTL
+5V1
VSP
FG
DIR
EN
GND1
Motor
HALL
+5V2
HU
HV
HW
GND2
CAUTION
Driver Parameters
Input Voltage
AC80~220V
Input Current
0~15A
Maximum Power
3300W
Range of Speed
100~10000rpm/min
Motor
U
V
W
AC1
AC80~220V
AC2
N° 816
INOXYDABLE